

# گرمیران



پکیج زمینی

## Dacatech

- نوع: پره ای چدنی سبک فن دار/ بدون فن
- ظرفیت : 35-72 kW
- تعداد پره : ۴ تا ۹ پره
- پمپ برگشت آب گرم مصرفی (فقط در مدل های TW)
- دارای ترموستات آب گرم مصرفی (فقط در مدل های TW) و ترموستات کنترل دما و حد
- فاقد پمپ گردش آب شوفاژ (قابل اضافه شدن)
- شیر برقی گاز SIT
- حداقل ابعاد و وزن
- بازده و راندمان بالا
- سهولت نصب و راه اندازی

## مشخصات فنی پکیج های زمینی گرم ایران مدل Dacatech

بدون پمپ و مبدل ( فقط گرمایش مرکزی ) و با ترموستات				با پمپ آب گرم مصرفی، مبدل، ترموستات				واحد	کدمحصول
ATW60	ATW50	ATW40	ATW30	TW60	TW50	TW40	TW30		
72	56	47	35	72	56	47	35	kW	ظرفیت
62000	48000	40000	30000	62000	48000	40000	30000	kcal/h	
80	62.2	52.8	38.8	80	62.2	52.8	38.8	kW	حداکثر توان ورودی
72	56	47	35	72	56	47	35	kW	توان خروجی
9	7	6	5	9	7	6	5	عدد	تعداد پره چدنی
3	3	3	3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار آب گرمایش مرکزی
30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	°C	بازه دمایی گرمایش مرکزی
-	-	-	-	36	28	24	18	l/min	میزان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 35^{\circ}C$
-	-	-	-	8	8	8	8	bar	حداکثر فشار آب گرم مصرفی
180	160	160	140	180	160	160	140	Ømm	قطر دودکش
گاز طبیعی / LPG									نوع سوخت
IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IP	کلاس حفاظتی

• کلیه مدل های فوق، پکیج زمینی Dacatech بدون فن هستند (مدل های فن دار ATWF و TWF)